



Zahnradpumpen, 4-Loch Flansch

Norm Antrieb: ISO 7653

Spezifikation Antrieb: Welle 8x32x36

Montageflansch Antrieb: 4-Loch 80x80

Sauganschluss (Zoll): BSP 1 1/4 Innengewinde

Druckanschluss (Zoll): BSP 1 1/4 Innengewinde

Drehrichtung: links, rechts

Material Gehäuse: Stahlguss

Förderleistung (cm ³ /U)	Betriebsdruck (bar)	max. Druck (bar)	max. Drehzahl (U/min)	Bestell-Nr.
50	300	310	2000	611 002 848 00
60	280	290	1800	611 002 849 00
70	240	250	1700	611 002 850 00
80	200	210	1600	611 002 851 00



Zahnradpumpen, 4-Loch Flansch

Norm Antrieb: DIN 5462

Spezifikation Antrieb: Welle 8x32x36

Montageflansch Antrieb: 4-Loch 80x80

Material Gehäuse: Stahlguss

Förderleistung (cm ³ /U)	Betriebsdruck (bar)	max. Druck (bar)	Sauganschluss (Zoll)	Druckanschluss (Zoll)	Drehrichtung	max. Drehzahl (U/min)	Bestell-Nr.
36	300	325	3/4 Innengewinde	1/2 Innengewinde	links	2200	611 000 199 00
36	300	325	3/4 Innengewinde	1/2 Innengewinde	rechts	2200	611 000 198 00
43	280	305	1 Innengewinde	3/4 Innengewinde	links	2200	611 000 201 00
43	280	305	1 Innengewinde	3/4 Innengewinde	rechts	2200	611 000 200 00
57	240	265	1 Innengewinde	3/4 Innengewinde	links	2000	611 000 203 00
57	240	265	1 Innengewinde	3/4 Innengewinde	rechts	2000	611 000 202 00
65	220	240	1 Innengewinde	3/4 Innengewinde	links	1800	611 000 205 00
65	220	240	1 Innengewinde	3/4 Innengewinde	rechts	1800	611 000 204 00
84	210	230	1 1/4 Innengewinde	1 Innengewinde	links	1500	611 000 211 00
84	210	230	1 1/4 Innengewinde	1 Innengewinde	rechts	1500	611 000 210 00
105	180	200	1 1/4 Innengewinde	1 Innengewinde	links	1500	611 000 213 00
105	180	200	1 1/4 Innengewinde	1 Innengewinde	rechts	1500	611 000 212 00