



Orbitalmotoren Serie OMP

Leistung (kW): 12,8

Betriebsdruck (bar): 175

max. Druck (bar): 225

max. Ölstrom (l/min): 60

Norm Antrieb (DIN): 6885

Spezifikation Antrieb: Passfederwelle

ø Welle/Nabe (mm): 25

Montageflansch Antrieb: 2-Loch Oval (A2), M 12

Ölanschluss A (Zoll): 1/2 Innengewinde

Ölanschluss B (Zoll): 1/2 Innengewinde

Leckölanschluss (Zoll): 1/4 Innengewinde

Material Gehäuse: Stahlguss

Typ	Schluckvolumen (cm ³ /U)	max. Drehmoment (Nm)	max. Drehzahl (U/min)	Bestell-Nr.
OMP 50 CD	49,5	94	1210	611 003 658 00
OMP 80 CD	79,2	151	755	611 003 659 00
OMP 100 CD	99	193	605	611 003 660 00
OMP 125 CD	123,8	237	486	611 003 661 00
OMP 160 CD	158,4	313	378	611 003 662 00
OMP 200 CD	198	366	303	611 003 663 00
OMP 250 CD	247,5	380	242	611 003 664 00
OMP 315 CD	316,8	380	190	611 003 665 00