



Magnetventile

Lieferumfang: Ventil ohne Kabelsteckdose, ohne Grundplatte
 Typ: 05
 Nenngröße: 10
 max. Durchfluss (l/min): 120
 Norm (ISO): 4401
 max. Betriebsdruck (bar): 315
 max. Betriebsdruck Rücklauf (bar): 160
 Schaltfunktion: 4/3 Wege
 Zustand Nullstellung: P, T, A, B offen
 Elektrischer Anschluss: DIN 43650, EN 175301 - 803 Form A
 Schutzart (IP): 65
 Leistung (W): 38
 Länge (mm): 300
 Breite (mm): 70
 Höhe (mm): 78
 Material: Stahl

Spannung (V)	Bestell-Nr.
12	611 000 798 00
24	611 000 799 00



Funkfernsteuerung

Funkfernsteuerung für die drahtlose Übertragung von Steuerbefehlen.
 Bedienung einer Seilwinde durch Sendereinheit. Reichweite bis 500 Meter
Lieferumfang: Sender und Empfänger für zwei Schaltfunktionen mit Wechslerkontakten.
 Spannung (V): 24

Bestell-Nr.	611 003 911 00
--------------------	----------------



Freilaufzylinder pneumatisch

Pneumatisch angesteuerter Zylinder zum Freischalten der Seilwinde. Das Getriebe wird von der Antriebsseite getrennt und das Seil kann dann von Hand von der Seilrolle abgespult werden.

Bestell-Nr.	611 000 802 00
--------------------	----------------