



P - Druckeingang  
 A, B - Verbraucher  
 T - Rücklauf (Tank)  
 N - Druckölweiterleitung

## Monoblockventile 80 l/min, zweifach

Nenndurchfluss (l/min): 90  
 max. Durchfluss (l/min): 100  
 max. Betriebsdruck (bar): 250  
 Druckbegrenzungsventil (bar): 180  
 Anzahl Funktionselemente: 2  
 Zustand Nullstellung: P, T, A, B geschlossen  
 Schaltstellung 1: federzentriert  
 Betätigung: Handhebel  
 Druckölweiterleitung: nachrüstbar  
 Anschluss Druckeingang (Zoll): 1/2 Innengewinde  
 Anschluss Druckausgang A (Zoll): 1/2 Innengewinde  
 Anschluss Druckausgang B (Zoll): 1/2 Innengewinde  
 Anschluss Rücklauf (Zoll): 1/2 Innengewinde

Funktion 1	Funktion 2	Schaltstellung 2	Bestell-Nr.
einfachwirkend	doppeltwirkend	federzentriert	620 000 282 00
doppeltwirkend	doppeltwirkend	federzentriert	620 000 281 00
doppeltwirkend	Schwimmstellung, Rastung in doppeltwirkend	Schwimmstellung, federzentriert	620 000 291 00

**Für weitere Ausführungen fragen  
 Sie Ihren winkler Fachberater.**

## Steuergerät für Frontlader

Kompletter Bausatz u. a. für die Steuerung eines Frontladers,  
 Wegeventil mit 2 Sektionen (doppeltwirkend und Schwimmstellung),  
 Bedienung per Bowdenzug.

Länge (m): 2  
 max. Durchfluss (l/min): 70  
 max. Betriebsdruck (bar): 250  
 Schaltfunktion: 6/3 Wege  
 Anschluss Druckeingang 1 (Zoll): 1/2 Innengewinde  
 Anschluss Druckausgang 1 (Zoll): 1/2 Innengewinde  
 Anschluss Druckausgang 2 (Zoll): 1/2 Innengewinde  
 Anschluss Rücklauf (Zoll): 3/4 Innengewinde  
 Spannung (V): 12

**Bestell-Nr.** 620 000 024 00

