



**Detailansicht
Druckumschaltung**

Kippventile Doppeldruck Serie PT

max. Betriebsdruck (bar): 350
 Durchfluss Kippbetrieb (l/min): 220
 Durchfluss Senkbetrieb (l/min): 220
 Anschluss Druckeingang: 1 Zoll Innengewinde
 Anschluss Verbraucher: 1 Zoll Innengewinde
 Anschluss Rücklauf: 1 Zoll Innengewinde
 Betätigung: pneumatisch
 Anschluss Steuerleitung: 1/8 Zoll Innengewinde
 Material: Stahlguss

Typ	Einstelldruck (bar)	Bestell-Nr.
PT-2220-150-220	150/220	611 000 225 00
PT-2220-150-250	150/250	611 000 226 00
PT-2220-150-280	150/280	611 000 227 00
PT-2220-150-350	150/350	611 000 228 00
PT-2220-170-220	170/220	611 000 229 00
PT-2220-170-250	170/250	611 000 230 00

Druckpatronen für Kippventil

Einstelldruck (bar)	Bestell-Nr.
135	611 000 563 00
150	611 000 564 00
170	611 000 565 00
190	611 000 566 00
220	611 000 567 00
250	611 000 568 00
280	611 000 569 00
300	611 000 570 00
320	611 000 571 00
350	611 000 572 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Dichtring	611 000 573 00

Befestigungssatz für Kippventil

Verwendung bei Hyva Kippventilen Serie PT
 Lieferumfang: 1x Runddichtring, 3x Innensechskantschrauben und
 3x Sicherungsscheiben
 Verwendung: Kippventilflansch

Bestell-Nr.	611 000 231 00
--------------------	----------------

Set Fahrzeugrahmenmontage für Kippventil

Verwendung bei Hyva Kippventilen Serie PT
 Lieferumfang: 1x Anschweißplatte, 1x Verschlusschraube und
 1x U-Seal Dichtring

Bestell-Nr.	611 000 232 00
--------------------	----------------