



Unterflurzylinder, kardanisch, Aufhängung Mitte

Lieferumfang: Zylinder inklusive Kugel und Kugelpfanne. Stangendichtung und Abstreifer aus Polyurethan.

Hubkraft (t): 32

Betriebsdruck (bar): 200

ø Mantelrohr (mm): 204

ø Aufnahme Kardanring (mm): 50

Ölanschluss: 1/2 Zoll Innengewinde

Oberfläche: nitriert

Anzahl Stufen	Hub (mm)	Einbaumaß gesamt (mm)	ø Kolben (mm)	Einbaumaß Aufnahme Kardanring (mm)	Arbeitsvolumen (l)	Bestell-Nr.
4	2200	822	170-147-126-107	273	36	611 000 647 00
4	2600	924	170-147-126-107	275	46	611 000 648 00
5	1805	630	170-147-126-107-88	276	25,8	611 000 649 00
5	2230	715	170-147-126-107-88	276	31,9	611 000 650 00
5	2780	825	170-147-126-107-88	276	39,9	611 000 651 00

Hubkraftangabe für die größte Kolbenstufe

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Kardanring	611 000 662 00
1x Lagerbock, Set, Befestigungsart zum Anschrauben	611 000 665 00
1x Lagerbock, Set, Befestigungsart zum Anschweißen	611 000 669 00