



Bei Fragen zu Abstützzylindern steht Ihnen Ihr winkler Fachberater gerne zur Verfügung.

Bausätze für Abstützzylinder

Abstützzylinder, einfachwirkend mit Rückholfeder
Lieferumfang: Zylinder inklusive Halteplatte, Handpumpe, Hydraulikschlauch und Verschraubungen
 Betriebsdruck (bar): 200
 Ölanschluss Bodenseite: 3/8 Zoll Innengewinde
 Oberfläche Kolbenstange: nitriert
 ø Stützplatte (mm): 208
 Oberfläche Zylinderkörper: lackiert

| Druckkraft bei Betriebsdruck (t) | Hub (mm) | Einbaumaß (mm) | ø Stange (mm) | ø Mantelrohr (mm) | Bestell-Nr. |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 6 | 190 | 390 | 68 | 90 | 611 000 096 00 |
| 10 | 230 | 440 | 88 | 108 | 611 000 097 00 |

Abstützzylinder leichte Ausführung

Abstützzylinder, einfachwirkend mit Rückholfeder
Lieferumfang: Zylinder inklusive Halteplatte
 Betriebsdruck (bar): 200
 Einbaumaß (mm): 405
 Ölanschluss Bodenseite (Zoll): 3/8 Innengewinde
 Oberfläche Kolbenstange: nitriert
 Oberfläche: lackiert

| Druckkraft bei Betriebsdruck (t) | Hub (mm) | ø Mantelrohr (mm) | ø Stützplatte (mm) | Bestell-Nr. |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|
| 6 | 160 | 85 | 160 | 611 000 098 00 |
| 10 | 250 | 105 | 230 | 611 000 099 00 |

Abstützzylinder schwere Ausführung

Ausführung doppelwirkend, mit Lasthalteventile und Ölanschlüsse im Zylinderboden. Hydraulisch entsperbares Rückschlagventil als Rohrleitungssicherung, Senk-Bremsventil zur Ausfahrsicherung.
 Betriebsdruck (bar): 250
 Ölanschluss Bodenseite (Zoll): 3/8 Innengewinde
 Ölanschluss Stangenseite (Zoll): 1/2 Innengewinde
 Oberfläche Kolbenstange: hartverchromt
 Oberfläche: lackiert

| Druckkraft bei Betriebsdruck (t) | Hub (mm) | Einbaumaß (mm) | ø Mantelrohr (mm) | ø Stützplatte (mm) | Bestell-Nr. |
|----------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 3,7 | 500 | 670 | 60 | 180 | 611 000 580 00 |
| 3,7 | 600 | 770 | 60 | 180 | 611 000 581 00 |
| 6,1 | 500 | 670 | 78 | 180 | 611 000 582 00 |
| 6,1 | 600 | 770 | 78 | 180 | 611 000 583 00 |
| 10,1 | 500 | 675 | 95 | 180 | 611 000 584 00 |
| 10,1 | 600 | 775 | 95 | 180 | 611 000 585 00 |
| 14,4 | 500 | 690 | 110 | 180 | 611 000 586 00 |
| 14,4 | 600 | 790 | 110 | 180 | 611 000 587 00 |
| 19,2 | 500 | 698 | 130 | 200 | 611 000 588 00 |
| 19,2 | 600 | 798 | 130 | 200 | 611 000 589 00 |
| 25 | 500 | 730 | 150 | 200 | 611 000 590 00 |
| 25 | 600 | 830 | 150 | 200 | 611 000 591 00 |
| 31,6 | 500 | 740 | 170 | 200 | 611 000 592 00 |
| 31,6 | 600 | 840 | 170 | 200 | 611 000 593 00 |

Abbildung zeigt Sonderausstattung (Jostplatte)