



Luftwendel, Polyamid

mit Knickschutz, öl-, fett- und säurebeständig, zur Erzielung der verschiedenen Anschlussgewindedurchmesser und Ausführungen werden entsprechende Verschraubungssätze benötigt

Farbe: schwarz

Arbeitslänge (m): 4,5

Gewinde innen (metrisch): M 18x1,5

Abb.	Kennzeichnungsfarbe	Bestell-Nr.
1	rot	525 000 221 00
2	gelb	525 000 222 00
3	schwarz	525 000 223 00
4	gelb/rot	525 000 224 00

Info

Adaption Luftwendel

winkler liefert Standard Luftwendel mit einem Innengewinde M 18x1,5. Je nach Fahrzeugtyp und Hersteller werden unterschiedliche Adapterstücke verwendet.

Doppelstutzen-Sätze

Inhalt	Bestell-Nr.
2 Doppelstutzen M 18x1,5/M 16x1,5	492 000 414 00
2 Doppelstutzen M 18x1,5/M 22x1,5	492 000 413 00
1 Doppelstutzen M 18x1,5/M 16x1,5 1 Doppelstutzen M 18x1,5/M 18x1,5 Schottgewinde	492 000 415 00
1 Doppelstutzen M 18x1,5/M 16x1,5 Schottgewinde 1 Doppelstutzen M 18x1,5/M 18x1,5 Schottgewinde	492 000 416 00



Doppelstutzen, einzeln

Außengewinde 1	Außengewinde 2	Bestell-Nr.
M 18x1,5	M 16x1,5	492 000 410 00
M 18x1,5	M 22x1,5	492 000 370 00
M 18x1,5	M 16x1,5, Schottgewinde	492 000 412 00
M 18x1,5	M 18x1,5, Schottgewinde	492 000 411 00

