



Offene Doppel-Ringschlüssel

Bauform: 15° abgewinkelt
 Profil: Doppelsechskant, offen
 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Oberfläche: verchromt

Schlüssel- weite (mm)	Länge (mm)	Höhe Kopf (mm)	Breite Kopf (mm)	Bestell-Nr.
8, 10	140	7, 8	18, 20	980 005 730 00
10, 11	147	8, 8,7	20, 22	980 005 721 00
11, 13	160	8,7, 9,8	22, 26	980 005 722 00
12, 14	168	9,2, 10,3	24, 28	980 005 723 00
13, 15	182	9,8, 10,9	26, 29	980 005 724 00
16, 18	208	12, 13,2	30, 32	980 005 725 00
17, 19	208	12, 13,2	30, 32	980 005 726 00
19, 22	222	13,8, 15,8	34,5, 40,5	980 005 727 00
24, 27	260	16,2, 18	42, 46	980 005 728 00
30, 32	300	21, 23	50, 52	980 005 729 00

Offene Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk

mit Gelenk, Öffnung 15° versetzt
 Bauform: 15° abgewinkelt
 Profil: Sechskant, offen
 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Oberfläche: verchromt

Schlüssel- weite (mm)	Länge (mm)	Höhe Kopf (mm)	Breite Kopf (mm)	Bestell-Nr.
8	128	7	18	980 010 041 00
9	128	7	18	980 010 042 00
10	128	7	18	980 010 034 00
11	148	9	22	980 010 035 00
12	148	9	22	980 010 036 00
13	175	11	26	980 010 037 00
14	175	11	26	980 010 038 00
17	190	13	32	980 010 039 00
19	190	13	32	980 010 040 00

Gewindestrehler

stufenlos verstellbar, für Rechts- und Linksgewinde geeignet
 für ø (mm): 35-130
 für Gewindeart: Außengewinde

Bestell-Nr.	980 016 001 00
--------------------	----------------

Gewindefeile

Länge (mm): 230

Bestell-Nr.	980 022 964 00
--------------------	----------------

Gewindefeile

zum Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde
 Oberfläche: vernickelt
 für Gewinde M 5 bis M 27
 Länge (mm): 230

Bestell-Nr.	980 005 629 00
--------------------	----------------