



Einzelteile wie Überwurfmuttern und Schneidringe finden Sie auf Seite 174.

## Leitungsverschraubungen gerade, leichte Reihe

### Typ G

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Innenkonus (°): 24

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für ø Rohr A, B (mm)	Gewinde außen A, B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1, CH2 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 12x1,5	14	12	39	623 002 001 00	623 004 001 00
8	M 14x1,5	17	14	40	623 002 002 00	623 004 002 00
10	M 16x1,5	19	17	42	623 002 003 00	623 004 003 00
12	M 18x1,5	22	19	43	623 002 004 00	623 004 004 00
15	M 22x1,5	27	24	46	623 002 005 00	623 004 005 00
18	M 26x1,5	32	27	48	623 002 006 00	623 004 006 00
22	M 30x2	36	32	52	623 002 007 00	623 004 007 00
28	M 36x2	41	41	54	623 002 008 00	623 004 008 00
35	M 45x2	50	46	63	623 002 009 00	623 004 009 00
42	M 52x2	60	55	66	623 002 010 00	623 005 130 00

## Leitungsverschraubungen gerade, schwere Reihe

### Typ G

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Innenkonus (°): 24

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für ø Rohr A, B (mm)	Gewinde außen A, B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1, CH2 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 14x1,5	17	14	45	623 002 011 00	623 004 011 00
8	M 16x1,5	19	17	47	623 002 012 00	623 004 012 00
10	M 18x1,5	22	19	49	623 002 013 00	623 004 013 00
12	M 20x1,5	24	22	51	623 002 014 00	623 004 014 00
14	M 22x1,5	27	24	57	623 002 015 00	623 004 015 00
16	M 24x1,5	30	27	57	623 002 016 00	623 004 016 00
20	M 30x2	36	32	66	623 002 017 00	623 004 017 00
25	M 36x2	46	41	74	623 002 018 00	623 004 018 00
30	M 42x2	50	46	80	623 002 019 00	623 004 019 00
38	M 52x2	60	55	90	623 002 020 00	623 005 131 00