



Einzelteile wie Überwurfmuttern und Schneidringe finden Sie auf Seite 174.

Leitungsverschraubungen Winkel 90°, leichte Reihe

Typ W

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Winkel (°): 90

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für ø Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 12x1,5	14	12	12	623 002 030 00	623 005 175 00
8	M 14x1,5	17	14	14	623 002 031 00	623 005 176 00
10	M 16x1,5	19	17	15	623 002 032 00	623 005 177 00
12	M 18x1,5	22	19	17	623 002 033 00	623 005 178 00
15	M 22x1,5	27	19	21	623 002 034 00	623 005 179 00
18	M 26x1,5	32	24	23,5	623 002 035 00	623 005 180 00
22	M 30x2	36	27	27,5	623 002 036 00	623 005 181 00
28	M 36x2	41	36	30,5	623 002 037 00	623 005 182 00
35	M 45x2	50	41	34,5	623 002 038 00	623 005 183 00
42	M 52x2	60	50	40	623 002 039 00	623 005 184 00

Leitungsverschraubungen Winkel 90°, schwere Reihe

Typ W

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Winkel (°): 90

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für ø Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 14x1,5	17	14	16	623 002 040 00	623 005 185 00
8	M 16x1,5	19	17	17	623 002 041 00	623 005 186 00
10	M 18x1,5	22	19	17,5	623 002 042 00	623 005 187 00
12	M 20x1,5	24	22	21,5	623 002 043 00	623 005 188 00
14	M 22x1,5	27	19	22	623 002 044 00	623 005 189 00
16	M 24x1,5	30	24	24,5	623 002 045 00	623 005 190 00
20	M 30x2	36	27	26,5	623 002 046 00	623 005 191 00
25	M 36x2	46	36	30	623 002 047 00	623 005 192 00
30	M 42x2	50	41	35,5	623 002 048 00	623 005 193 00
38	M 52x2	60	50	41	623 002 049 00	623 005 194 00