



## Leitungsverschraubungen Winkel 90°, leichte Reihe

### Typ EW

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Winkel (°): 90

Abdichtung A: 24° Dichtkegel mit O-Ring

Abdichtung B: 24° Innenkonus

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für ø Rohr A, B (mm)	Gewinde A, B (metrisch)	Betriebsdruck (bar)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 12x1,5	315	14	12	27	623 002 240 00	623 005 439 00
8	M 14x1,5	315	17	12	29	623 002 241 00	623 005 440 00
10	M 16x1,5	315	19	14	30	623 002 242 00	623 005 441 00
12	M 18x1,5	315	22	17	32	623 002 243 00	623 005 442 00
15	M 22x1,5	315	27	19	36	623 002 244 00	623 005 443 00
18	M 26x1,5	315	32	24	40	623 002 245 00	623 005 444 00
22	M 30x2	160	36	27	44	623 002 246 00	623 005 445 00
28	M 36x2	160	41	36	47	623 002 247 00	623 005 446 00
35	M 45x2	160	50	41	56	623 002 248 00	623 005 447 00
42	M 52x2	160	60	50	63	623 002 249 00	623 005 448 00

## Leitungsverschraubungen Winkel 90°, schwere Reihe

### Typ EW

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Winkel (°): 90

Abdichtung A: 24° Dichtkegel mit O-Ring

Abdichtung B: 24° Innenkonus

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für ø Rohr A, B (mm)	Gewinde A, B (metrisch)	Betriebsdruck (bar)	Schlüsselweite Mutter CH1, CH2 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 14x1,5	630	17	14	31	623 002 250 00	623 005 449 00
8	M 16x1,5	630	19	17	32	623 002 251 00	623 005 450 00
10	M 18x1,5	630	22	19	34	623 002 252 00	623 005 451 00
12	M 20x1,5	630	24	22	38	623 002 253 00	623 005 452 00
14	M 22x1,5	630	27	19	40	623 002 254 00	623 005 453 00
16	M 24x1,5	400	30	24	43	623 002 255 00	623 005 454 00
20	M 30x2	400	36	27	48	623 002 256 00	623 005 455 00
25	M 36x2	400	46	36	54	623 002 257 00	623 005 456 00
30	M 42x2	400	50	41	62	623 002 258 00	623 005 457 00
38	M 52x2	315	60	50	72	623 002 259 00	623 005 458 00