



Einschraubverschraubungen gerade, leichte Reihe

Typ GE-M

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Abdichtung Einschraubung: Dichtkante

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 12x1,5	M 10x1	14	14	23	623 002 090 00	623 004 090 00
8	M 14x1,5	M 12x1,5	17	17	25	623 002 091 00	623 004 091 00
8	M 16x1,5	M 18x1,5	17	24	26	623 001 714 00	623 005 124 00
10	M 16x1,5	M 14x1,5	19	19	26	623 002 092 00	623 004 092 00
10	M 16x1,5	M 16x1,5	19	22	27	623 002 330 00	623 004 330 00
10	M 16x1,5	M 18x1,5	19	24	27	623 002 331 00	623 004 331 00
10	M 16x1,5	M 22x1,5	19	27	29	623 002 332 00	623 004 332 00
12	M 18x1,5	M 14x1,5	22	19	26	623 002 333 00	623 004 333 00
12	M 18x1,5	M 16x1,5	22	22	27	623 002 093 00	623 004 093 00
12	M 18x1,5	M 18x1,5	22	24	27	623 002 094 00	623 004 094 00
15	M 22x1,5	M 16x1,5	27	24	28	623 002 334 00	623 004 334 00
15	M 22x1,5	M 18x1,5	27	24	29	623 002 095 00	623 004 095 00
15	M 22x1,5	M 22x1,5	27	27	30	623 002 096 00	623 004 096 00
18	M 26x1,5	M 18x1,5	32	27	30	623 002 335 00	623 004 335 00
18	M 26x1,5	M 22x1,5	32	27	31	623 002 097 00	623 004 097 00
22	M 30x2	M 22x1,5	36	32	33	623 002 336 00	623 004 336 00
22	M 30x2	M 26x1,5	36	32	33	623 002 098 00	623 004 098 00
28	M 36x2	M 33x2	41	41	31	623 002 099 00	623 004 099 00
35	M 45x2	M 42x2	50	50	39	623 002 100 00	623 004 100 00