



Einschraubverschraubungen gerade metrisch, schwere Reihe

Typ GE-M

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Abdichtung Einschraubung: Dichtkante

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 14x1,5	M 12x1,5	17	17	28	623 002 101 00	623 004 101 00
8	M 16x1,5	M 14x1,5	19	19	30	623 002 102 00	623 004 102 00
10	M 18x1,5	M 16x1,5	22	22	31	623 002 103 00	623 004 103 00
10	M 18x1,5	M 18x1,5	22	24	43	623 002 104 00	623 004 104 00
10	M 18x1,5	M 22x1,5	22	27	49,5	623 002 985 00	623 004 985 00
12	M 20x1,5	M 18x1,5	24	24	33	623 002 106 00	623 004 106 00
12	M 20x1,5	M 22x1,5	24	27	34	623 002 105 00	623 004 105 00
14	M 22x1,5	M 20x1,5	27	27	37	623 002 107 00	623 004 107 00
16	M 24x1,5	M 18x1,5	30	27	36	623 002 109 00	623 004 109 00
16	M 24x1,5	M 22x1,5	30	27	37	611 925 204 00	623 005 005 00
20	M 30x2	M 22x1,5	36	27	42	611 925 203 00	623 004 110 00
20	M 30x2	M 27x2	36	32	42	623 002 110 00	623 004 110 00
25	M 36x2	M 33x2	46	41	47	623 002 111 00	623 004 111 00
30	M 42x2	M 42x2	50	50	50	623 002 112 00	623 004 112 00
38	M 52x2	M 48x2	60	55	57	623 002 113 00	623 005 123 00