



Einschraub-Rückschlagventile gerade, metrisch, leichte Reihe

Lieferumfang Kompletrückschlagventil: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern.

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Baureihe: leicht

Strömungsrichtung: von der Einschraubseite

Abdichtung Einschraubung: Dichtung

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Mutter CH2 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr.
6	M 12x1,5	M 10x1	14	17	17	42,5	623 002 614 00
8	M 14x1,5	M 12x1,5	17	19	19	43,5	623 002 615 00
10	M 16x1,5	M 14x1,5	19	22	24	53	623 002 616 00
12	M 18x1,5	M 16x1,5	22	27	30	57	623 002 617 00
15	M 22x1,5	M 18x1,5	27	27	32	60,6	623 002 618 00
18	M 26x1,5	M 22x1,5	32	36	36	66	623 002 619 00
22	M 30x2	M 26x1,5	36	41	46	71	623 002 620 00
28	M 36x2	M 33x2	41	50	55	79,5	623 002 621 00
35	M 45x2	M 42x2	50	60	60	90,5	623 002 622 00
42	M 52x2	M 48x2	60	65	70	91	623 002 623 00

Einschraub-Rückschlagventile gerade, metrisch, schwere Reihe

Lieferumfang Kompletrückschlagventil: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern.

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Baureihe: schwer

Strömungsrichtung: von der Einschraubseite

Abdichtung Einschraubung: Dichtung

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Mutter CH2 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr.
6	M 14x1,5	M 12x1,5	17	19	19	46	623 002 624 00
8	M 16x1,5	M 14x1,5	19	19	19	46	623 002 625 00
10	M 18x1,5	M 16x1,5	22	22	24	54	623 002 626 00
12	M 20x1,5	M 18x1,5	24	24	27	57	623 002 627 00
14	M 22x1,5	M 20x1,5	27	27	32	62	623 002 628 00
16	M 24x1,5	M 22x1,5	30	32	36	66	623 002 629 00
20	M 30x2	M 27x2	36	41	46	73,5	623 002 630 00
25	M 36x2	M 33x2	46	46	50	78,5	623 002 631 00
30	M 42x2	M 42x2	50	60	60	90,5	623 002 632 00
38	M 52x2	M 48x2	60	65	70	100	623 002 633 00