



Leitungsstutzen gerade, ORFS

Material: Stahl
Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde außen A (Zoll)	Gewinde außen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	17	420	623 003 277 00
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	19	420	623 003 278 00
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	22	420	623 003 279 00
1-14 UNF	1-14 UNF	27	420	623 003 280 00
1 3/16-12 UNF	1 3/16-12 UNF	32	420	623 003 281 00
1 7/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	38	420	623 003 282 00
1 11/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	46	280	623 003 283 00
2-12 UNF	2-12 UNF	55	280	623 003 284 00



Stützhülsen und Überwurfmuttern auf Seite 204-205.

Reduzierstutzen gerade, ORFS

Betriebsdruck (bar): 420
Material: Stahl
Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen A (Zoll)	Gewinde außen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Bestell-Nr.
6	9/16-18 UNF	11/16-16 UNF	19	623 003 285 00
8, 10	11/16-16 UNF	13/16-16 UNF	22	623 003 286 00
12	13/16-16 UNF	1-14 UNF	27	623 003 287 00
14, 15, 16	1-14 UNF	1 3/16-12 UNF	32	623 003 288 00
18, 20	1 3/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	38	623 003 289 00
22, 25	1 7/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	46	623 003 290 00