



## Offene Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk

mit Gelenk, Öffnung 15° versetzt  
 Bauform: 15° abgewinkelt  
 Profil: Sechskant, offen  
 Material: Chrom-Vanadium-Stahl  
 Oberfläche: verchromt

Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	Höhe Kopf (mm)	Breite Kopf (mm)	Bestell-Nr.
8	128	7	18	980 010 041 00
9	128	7	18	980 010 042 00
10	128	7	18	980 010 034 00
11	148	9	22	980 010 035 00
12	148	9	22	980 010 036 00
13	175	11	26	980 010 037 00
14	175	11	26	980 010 038 00
17	190	13	32	980 010 039 00
19	190	13	32	980 010 040 00

2

Leitungsteile und Verschraubungen für Hydraulik



## Gewindestrehler

stufenlos verstellbar, für Rechts- und Linksgewinde geeignet  
 für  $\varnothing$  (mm): 35-130  
 für Gewindeart: Außengewinde

**Bestell-Nr.** 980 016 001 00

## Gewindefeile

Länge (mm): 230

**Bestell-Nr.** 980 022 964 00

## Gewindefeile

zum Nachbearbeiten beschädigter Außen- und Innengewinde  
 Oberfläche: vernickelt  
 für Gewinde M 5 bis M 27  
 Länge (mm): 230

**Bestell-Nr.** 980 005 629 00