



Hochdruck-Kugelhähne, 3/2 Wege, metrisch leichte Reihe

Diese Kugelhähne sind speziell für die Hydraulik konstruiert und konzipiert. Sie zeichnen sich durch Wartungsfreiheit und Langlebigkeit aus. Anwendungen bis 200 °C und 400 bar Betriebsdruck sind jederzeit möglich. Der schlagfeste und hochwertige Aluminiumhandgriff sorgt für eine gute Bedienung.

Typ: 3/2 Wege
 Kugelbohrung Form: L
 Baureihe: leicht
 Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt
 Schaltweg: negative Überdeckung
 Befestigungsbohrung (mm): 6,5

für \varnothing Rohr A (mm)	für \varnothing Rohr B (mm)	für \varnothing Rohr C (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	Gewinde außen C (metrisch)	Nennweite (mm)	Länge (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
12	12	12	18x1,5	18x1,5	18x1,5	10	75	400	623 000 371 00
15	15	15	22x1,5	22x1,5	22x1,5	13	84	350	623 000 372 00
18	18	18	26x1,5	26x1,5	26x1,5	13	84	350	623 000 345 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Handhebel	623 000 405 00

Hochdruck-Kugelhähne, 3/2 Wege, metrisch schwere Reihe

Diese Kugelhähne sind speziell für die Hydraulik konstruiert und konzipiert. Sie zeichnen sich durch Wartungsfreiheit und Langlebigkeit aus. Anwendungen bis 200 °C und 400 bar Betriebsdruck sind jederzeit möglich. Der schlagfeste und hochwertige Aluminiumhandgriff sorgt für eine gute Bedienung.

Typ: 3/2 Wege
 Kugelbohrung Form: L
 Baureihe: schwer
 max. Betriebsdruck (bar): 350
 Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt
 Schaltweg: negative Überdeckung
 Befestigungsbohrung (mm): 6,5

für \varnothing Rohr A (mm)	für \varnothing Rohr B (mm)	für \varnothing Rohr C (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	Gewinde außen C (metrisch)	Nennweite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
16	16	16	24x1,5	24x1,5	24x1,5	13	87	623 000 347 00
20	20	20	30x2	30x2	30x2	13	91	623 000 348 00
25	25	25	36x2	36x2	36x2	20	110	623 000 349 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Handhebel, für Nennweite (mm) 4-13	623 000 405 00
1x Handhebel, für Nennweite (mm) 20-25	623 000 407 00