



## Hochdruck-Kugelhähne, 3/2 Wege, Zollgewinde

Völlige wartungsfreie Dichtheit, somit praktisch verschleißfrei mit geringsten Drehmomenten durch O-Ring unterstützte POM-Dichtungen und polierte Kugeloberfläche.

Typ: 3/2 Wege

Kugelbohrung Form: L

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Schaltweg: positive Überdeckung

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Gewinde innen C (Zoll)	Nennweite (mm)	Länge (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Befestigungsbohrung (mm)	Bestell-Nr.
1/4	1/4	1/4	6	100	500	6,5	623 000 202 00
3/8	3/8	3/8	10	115	500	6,5	623 000 203 00
1/2	1/2	1/2	13	135	400	8,7	623 000 204 00
3/4	3/4	3/4	20	148	315	8,7	623 000 205 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Handhebel, für Nennweite (mm) 4-13	623 000 405 00
1x Handhebel, für Nennweite (mm) 20-25	623 000 407 00



## Handgriffe für Kugelhähne

Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	für Nennweite (mm)	Bestell-Nr.
9	150	4-13	623 000 060 00
12	175	16	623 000 091 00
14	200	20-25	623 000 179 00
17	280	32-50	623 000 182 00

## Handgriffe für Kugelhähne

Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	für Nennweite (mm)	Bestell-Nr.
9	107	4-13	623 000 405 00
12	165	16	623 000 406 00
14	165	20-25	623 000 407 00
17	211	32-50	623 000 408 00