



Fahrzeugkupplungen, Festhälfte

Lieferung mit Befestigungsmutter.

Kupplungsart: kegeldichtend

Gewinde außen C (Zoll): 1 1/4

Nennweite (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde innen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper (mm)	Schlüsselweite Befestigungsmutter (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
20	Rd 44x2,5	3/4	46	50	250	611 925 752 00
25	Rd 54x2,5	1	55	60	230	611 925 747 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Sechskantmutter, Gewinde (Zoll) 1 1/4	611 000 989 00
1x Dichtungssatz, Nennweite (mm) 20	623 001 670 00
1x Dichtungssatz, Nennweite (mm) 25	623 001 671 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halter, Rd 44x2,5	611 925 756 00
1x Halter, Rd 54x2,5	611 925 751 00
1x Staubschutz, Rd 44x2,5, Nennweite (mm) 20	611 925 755 00
1x Staubschutz, Rd 54x2,5, Nennweite (mm) 25	611 925 750 00



Fahrzeugkupplungen, Loshälfte

Kupplungsart: kegeldichtend

ø außen (mm): 115

Nennweite (mm)	Gewinde innen A (metrisch)	Gewinde innen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
20	Rd 44x2,5	3/4	46	250	611 925 753 00
25	Rd 54x2,5	1	55	230	611 925 748 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Staubschutz, Rd 44x2,5, Nennweite (mm) 20	623 000 564 00
1x Staubschutz, Rd 54x2,5, Nennweite (mm) 25	623 000 671 00