

Durchfluss  
40 l/min



Ausführung unter  
Druck kuppelbar

## Multikupplung, Steckerteil 2-fach, mit O-Ring

System: FASTER  
Typ: 3P206G-2  
Ausführung Multikupplung: 2-fach  
Kupplungsart: flachdichtend  
Anzahl Elektroverbindungen: ohne  
max. Durchfluss (l/min): 40  
Nennweite (mm): 10  
Gewinde innen (Zoll): 1/2  
Betriebsdruck (bar): 250  
Material Gehäuse: Aluminium  
druckkuppelbar: ja

**Bestell-Nr.** 623 000 675 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Führungsschraube	623 000 525 00
1x Bolzen	623 000 522 00

Durchfluss  
70 l/min



## Multikupplung, Kupplungsteil 2-fach, abschmierbar

**besonders für den harten Winterdiensteinsatz geeignet**

System: FASTER  
Typ: 2P208G-2  
Ausführung Multikupplung: 2-fach  
Kupplungsart: flachdichtend  
Anzahl Elektroverbindungen: ohne  
max. Durchfluss (l/min): 70  
Nennweite (mm): 12  
Gewinde innen (Zoll): 1/2  
Betriebsdruck (bar): 250  
druckkuppelbar: nein

**Bestell-Nr.** 623 000 680 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Arretiereinheit	623 000 524 00
1x Staubklappe	623 000 519 00
2x Muffe	623 000 504 00

Durchfluss  
70 l/min



## Multikupplungen, Steckerteil 2-fach, mit O-Ring

**besonders für den harten Winterdiensteinsatz geeignet**

System: FASTER  
Ausführung Multikupplung: 2-fach  
Kupplungsart: flachdichtend  
Anzahl Elektroverbindungen: ohne  
max. Durchfluss (l/min): 70  
Nennweite (mm): 12  
Gewinde innen (Zoll): 1/2  
Betriebsdruck (bar): 250  
Material Gehäuse: Stahl

Typ	druckkuppelbar	Bestell-Nr.
2P208-2	nein	623 000 679 00
3P208-2-12G	ja	623 000 787 00