

Durchfluss  
40 l/min



## Multikupplung, Kupplungsteil 4-fach

System: FASTER  
 Typ: 2PS06  
 Ausführung Multikupplung: 4-fach  
 Kupplungsart: flachdichtend  
 Anzahl Elektroverbindungen: ohne  
 max. Durchfluss (l/min): 40  
 Nennweite (mm): 10  
 für  $\varnothing$  Rohr (mm): 15  
 Baureihe: leicht  
 Gewinde außen (metrisch): M 22x1,5  
 Betriebsdruck (bar): 250  
 druckkuppelbar: nein

**Bestell-Nr.** 623 000 494 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Arretiereinheit	623 000 524 00
1x Staubklappe	623 000 521 00
4x Muffe	623 000 501 00
1x Führungsschraube	623 000 525 00

Durchfluss  
40 l/min



## Multikupplung, Steckerteil 4-fach

System: FASTER  
 Typ: 2PS06  
 Ausführung Multikupplung: 4-fach  
 Kupplungsart: flachdichtend  
 Anzahl Elektroverbindungen: ohne  
 max. Durchfluss (l/min): 40  
 Nennweite (mm): 10  
 für  $\varnothing$  Rohr (mm): 15  
 Baureihe: leicht  
 Gewinde außen (metrisch): M 22x1,5  
 Betriebsdruck (bar): 250  
 Material Gehäuse: Stahl  
 druckkuppelbar: nein

**Bestell-Nr.** 623 000 495 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
2x Bolzen	623 000 522 00
4x Stecker	623 000 503 00
1x Führungsschraube	623 000 525 00