

Durchfluss
70 l/min



Multikupplung, Kupplungsteil 4-fach, abschmierbar

besonders für den harten Winterdiensteinsatz geeignet

System: FASTER
 Typ: 2P508G-4
 Ausführung Multikupplung: 4-fach
 Kupplungsart: flachdichtend
 Anzahl Elektroverbindungen: ohne
 max. Durchfluss (l/min): 70
 Nennweite (mm): 12
 Gewinde innen (Zoll): 1/2
 Betriebsdruck (bar): 250
 druckkuppelbar: nein

Bestell-Nr.

623 000 682 00

Durchfluss
70 l/min



Multikupplung, Steckerteil 4-fach, mit O-Ring

besonders für den harten Winterdiensteinsatz geeignet

System: FASTER
 Typ: 2P508-4
 Ausführung Multikupplung: 4-fach
 Kupplungsart: flachdichtend
 Anzahl Elektroverbindungen: ohne
 max. Durchfluss (l/min): 70
 Nennweite (mm): 12
 Gewinde innen (Zoll): 1/2
 Betriebsdruck (bar): 250
 Material Gehäuse: Stahl
 druckkuppelbar: nein

Bestell-Nr.

623 000 681 00

Durchfluss
70 l/min



Multikupplung, Kupplungsteil 4-fach

System: FASTER
 Typ: 2PS08-4-2
 Ausführung Multikupplung: 4-fach
 Kupplungsart: flachdichtend
 Anzahl Elektroverbindungen: ohne
 max. Durchfluss (l/min): 70
 Nennweite (mm): 12
 für ø Rohr (mm): 15
 Baureihe: leicht
 Gewinde außen (metrisch): M 22x1,5
 Betriebsdruck (bar): 250
 druckkuppelbar: nein

Bestell-Nr.

623 000 498 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Arretiereinheit	623 000 524 00
2x Führungsschraube	623 000 526 00
1x Staubklappe	623 000 521 00