



Hydraulikrohre nach EN 10305-4 (DIN 2391/C)

DIN 2391/C nahtlos gezogen

Länge (mm): 3000

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei

ø außen (mm)	Wandstärke (mm)	Bestell-Nr.
6	1	623 001 001 00
8	1,5	623 001 002 00
10	1,5	623 001 003 00
10	2	623 001 891 00
12	1,5	623 001 004 00
12	2	623 001 892 00
14	2	623 001 005 00
15	2	623 001 006 00
15	2,5	623 001 893 00
16	2	623 001 007 00
16	2,5	623 001 894 00
18	2	623 001 008 00
18	3	623 001 895 00
20	2,5	623 001 009 00
20	3	623 001 896 00
22	2,5	623 001 010 00
25	3	623 001 017 00
25	4	623 001 011 00
28	2,5	623 001 012 00
28	3	623 001 018 00
30	3	623 001 019 00
30	4	623 001 013 00
35	3	623 001 014 00
38	4	623 001 015 00
42	3	623 001 016 00

Rohrbiegevorrichtung, Typ 6 -18

Manuell betätigte Vorrichtung zum Biegen von Hydraulikrohren. Das Werkzeug wird einfach in den Schraubstock eingespannt. Lieferumfang: Werkzeug, Biegestange, 6 Biegerollen (geeignet für Rohrdurchmesser 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm).

Bestell-Nr.	623 001 066 00
--------------------	----------------