

Verbindungs-muffen Messing

Material: Messing
 Oberfläche: unbehandelt
 Abdichtung Einschraubung: flachdichtend (Dichtung)
 Material Dichtung: Vulkollan®

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1 1/4	1 1/4	46	37	656 000 302 00
1 1/2	1 1/2	54	40	656 000 303 00
2	2	66	44	656 000 304 00
2 1/2	2 1/2	85	51	656 000 305 00
3	3	96	53	656 000 306 00



Verbindungs-muffen Aluminium

Material: Aluminium
 Oberfläche: unbehandelt
 Abdichtung Einschraubung: konischdichtend

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1/4	1/4	25	656 000 308 00
1/2	1/2	35	656 000 309 00
3/4	3/4	40	656 000 310 00
1	1	45	656 000 311 00
1 1/4	1 1/4	50	656 000 312 00
1 1/2	1 1/2	55	656 000 313 00
2	2	60	656 000 314 00
2 1/2	2 1/2	70	656 000 315 00
3	3	75	656 000 316 00
4	4	90	656 000 317 00



Verbindungs-muffen Stahl

Material: Stahl
 Oberfläche: unbehandelt
 Abdichtung Einschraubung: konischdichtend
 Norm: DIN EN 10241, DIN 2986

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1/4	1/4	25	656 000 189 00
1/2	1/2	34	656 000 190 00
3/4	3/4	36	656 000 191 00
1	1	43	656 000 192 00
1 1/4	1 1/4	48	656 000 193 00
1 1/2	1 1/2	48	656 000 194 00
2	2	56	656 000 195 00
2 1/2	2 1/2	65	656 000 196 00
3	3	71	656 000 197 00
4	4	83	656 000 198 00

