

+GF+



Reduziermuffen Temperguss

Material: Temperguss
 Oberfläche: verzinkt
 Abdichtung Einschraubung: konischdichtend
 Norm: DIN ISO 49, DIN EN 10242

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
3/4	1/2	39	656 000 071 00
1	1/2	45	656 000 072 00
1	3/4	45	656 000 073 00
1 1/2	1	55	656 000 074 00
2	1	65	656 000 075 00
2	1 1/4	65	656 000 076 00
2	1 1/2	65	656 000 077 00
3	2	80	656 000 078 00
3	2 1/2	80	656 000 079 00
4	3	94	656 000 080 00



Reduzierstücke Messing

Ausführung Gewinde A: Außengewinde
 Ausführung Gewinde B: Innengewinde
 Abdichtung Einschraubung: flachdichtend (Dichtung)
 Material: Messing
 Oberfläche: unbehandelt

Gewinde A (Zoll)	Gewinde B (Zoll)	Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1/2	3/4	32	26	656 000 259 00
3/4	1	36	32	656 000 261 00
1	1 1/4	46	33	656 000 265 00
1	1 1/2	50	37	656 000 268 00
1	2	65	39	656 000 272 00
1 1/4	1 1/2	55	38	656 000 269 00
1 1/4	2	65	40	656 000 273 00
1 1/2	2	65	44	656 000 274 00
2	2 1/2	85	40	656 000 278 00
2	3	100	54	656 000 281 00
2 1/2	3	100	52	656 000 282 00
3	5 1/2		74	656 000 286 00



Verschlusskappen Messing

Material: Messing
 freidrehend: nein
 Material Dichtung: Vulkollan®
 gleichschließend: nein

für ø Öffnung (Zoll)	Bestell-Nr.
3/4	656 000 338 00
1	656 000 339 00
1 1/4	656 000 341 00
1 1/2	656 000 342 00
2	656 000 343 00
2 1/2	656 000 345 00
3	656 000 346 00
4	656 000 347 00

2

Leitungsteile und Verschraubungen für Hydraulik