



No-Skive  
Nicht Schälen

## Hydraulikschläuche, 2-lagig, 2 SN

MSHA Zulassung - Aussendecke aus verlöschend wirkenden Material zur Minimierung der Schadstofffreisetzung im Brandfall. Auch für spezielle Einsatzgebiete wie Maschinen und Ausrüstungen im internationalen Bergbau.

Typ Schlauch: FlexIT 2T

Norm: DIN EN 853, SAE 100 R2AT

System: Intertraco

Material Decke: synthetisches Kautschuk

Art Druckträger: Geflecht

Anzahl Lagen Druckträger: 2

Material Druckträger: Stahldraht

Temperaturbereich (°C): -40-+100

Nennweite (mm)	Nennweite (Zoll)	Size	ø außen (mm)	Biegeradius (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	15	100	400	624 000 688 00
8	5/16	05	16,6	115	350	624 000 689 00
10	3/8	06	19	130	330	624 000 690 00
12	1/2	08	22,2	180	275	624 000 691 00
16	5/8	10	25,4	200	250	624 000 692 00
19	3/4	12	29,3	240	215	624 000 693 00
25	1	16	38,1	300	165	624 000 694 00
31	1 1/4	20	48,3	420	125	624 000 695 00
38	1 1/2	24	54,6	500	90	624 000 696 00
51	2	32	67,3	630	80	624 000 697 00

Für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung sind die jeweiligen Bearbeitungstabellen zu beachten.

### Zubehör

Anwendung: no-skive (nicht schälen)

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 6	624 000 723 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 8	624 000 724 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 10	624 000 725 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 12	624 000 726 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 16	624 000 727 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 19	624 000 728 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 25	624 000 729 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 31	624 000 730 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 38	624 000 731 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 51	624 000 732 00