



No-Skive
Nicht Schälen

Hydraulikschläuche, 2-lagig, 2 SC

MSHA Zulassung - Aussendecke aus verlöschend wirkenden Material zur Minimierung der Schadstofffreisetzung im Brandfall. Auch für spezielle Einsatzgebiete wie Maschinen und Ausrüstungen im internationalen Bergbau.

Typ Schlauch: FlexIT SK 216

Norm: DIN EN 857, SAE 100 R17

System: Intertraco

Material Decke: synthetisches Kautschuk

Art Druckträger: Geflecht

Anzahl Lagen Druckträger: 2

Material Druckträger: Stahldraht

Temperaturbereich (°C): -40-+100

Nennweite (mm)	Nennweite (Zoll)	Size	ø außen (mm)	Biegeradius (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	13,8	45	450	624 000 681 00
8	5/16	05	15,6	60	420	624 000 682 00
10	3/8	06	17,8	70	385	624 000 683 00
12	1/2	08	21,4	90	345	624 000 684 00
16	5/8	10	24,4	130	290	624 000 685 00
19	3/4	12	28,5	160	280	624 000 686 00
25	1	16	36,6	240	230	624 000 687 00

Für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung sind die jeweiligen Bearbeitungstabellen zu beachten.

Zubehör

Anwendung: no-skive (nicht schälen)

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 6	624 000 723 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 8	624 000 724 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 10	624 000 725 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 12	624 000 726 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 16	624 000 727 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 19	624 000 728 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 25	624 000 729 00

Berst- und Schlauchschutz
finden Sie ab Seite 452.