



No-Skive
Nicht Schälen

Hydraulikschläuche, 1-lagig, T14

Typ Schlauch: FlexIT T14

System: Intertraco

Material Seele: PTFE

Temperaturbereich (°C): -54-+204

Nennweite (mm)	Nennweite (Zoll)	Size	ø außen (mm)	Biegeradius (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
3	1/8	02	6,7	25	275	624 001 922 00
5	3/16	03	8	35	200	624 001 923 00
6	1/4	04	9,5	45	175	624 001 924 00
8	5/16	05	11,8	50	150	624 001 925 00
10	3/8	06	14,1	55	135	624 001 926 00
12	1/2	08	17,2	70	120	624 001 927 00
16	5/8	10	20,5	130	100	624 001 928 00
19	3/4	12	23,7	190	90	624 001 929 00
25	1	16	30	270	65	624 001 930 00

Für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung sind die jeweiligen Bearbeitungstabellen zu beachten.

Zubehör

Anwendung: no-skive (nicht schälen)

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 3	624 001 931 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 5	624 001 932 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 6	624 001 933 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 8	624 001 934 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 10	624 001 935 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 12	624 001 936 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 16	624 001 937 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 19	624 001 938 00
1x Pressfassung, Nennweite Schlauch (mm) 25	624 001 939 00

2

Leitungsteile und Verschraubungen für Hydraulik