



Die passenden Ersatzteile wie O-Ringe finden Sie in Kapitel 3.

Pressarmaturen DKOL, 45°

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	8	M 14x1,5	17	35,2	1,5	15,5	624 000 059 00
6	1/4	04	10	M 16x1,5	19	36,3	1,5	16,6	624 000 060 00
6	1/4	04	12	M 18x1,5	22	46	1,5	20	624 001 233 00
8	5/16	05	8	M 14x1,5	17	35,2	35,2	15,5	624 001 231 00
8	5/16	05	10	M 16x1,5	19	39	1,5	17,1	624 000 061 00
10	3/8	06	10	M 16x1,5	19	54,8	3,5	20,5	624 001 235 00
10	3/8	06	12	M 18x1,5	22	42,6	1,5	19,2	624 000 062 00
10	3/8	06	15	M 22x1,5	27	56,9	2,5	22,7	624 001 408 00
12	1/2	08	15	M 22x1,5	27	48,2	2,5	20,8	624 000 063 00
16	5/8	10	18	M 26x1,5	32	62,5	2	25,5	624 000 064 00
19	3/4	12	22	M 30x2	36	78	3,5	32	624 000 065 00
25	1	16	28	M 36x2	41	90,5	3,5	35,5	624 000 066 00
32	1 1/4	20	35	M 45x2	50	116	2	44,6	624 000 555 00
38	1 1/2	24	42	M 52x2	60	127,1	3	47,3	624 000 556 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.