



Pressarmaturen DKJ, 45°

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 37° kegeldichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	JIC 7/16-20 Zoll	15	34,3	8,7	14,6	624 000 203 00
6	1/4	04	JIC 1/2-20 Zoll	17	34,5	9,5	14,8	624 000 593 00
6	1/4	04	JIC 9/16-18 Zoll	19	36	9,5	13	624 000 204 00
8	5/16	05	JIC 9/16-18 Zoll	19	30,9	9,5	12,1	624 000 205 00
10	3/8	06	JIC 9/16-18 Zoll	19	41,9	9,5	12,1	624 000 206 00
10	3/8	06	JIC 3/4-16 Zoll	25	51,1	10,7	15,1	624 000 207 00
12	1/2	08	JIC 3/4-16 Zoll	25	40,7	10,7	13,8	624 000 208 00
12	1/2	08	JIC 7/8-14 Zoll	27	50,5	12,5	21,2	624 000 209 00
12	1/2	08	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	59	14,3	26,5	624 000 594 00
16	5/8	10	JIC 7/8-14 Zoll	27	61,5	12,7	24,8	624 000 210 00
16	5/8	10	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	64	14,3	26,5	624 000 211 00
19	3/4	12	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	67,4	14,3	26,5	624 000 212 00
19	3/4	12	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	71,6	16	30	624 000 595 00
25	1	16	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	110	15	45	624 000 213 00
31	1 1/4	20	JIC 1 5/8-12 Zoll	50	100	15,8	37	624 000 233 00
51	2	32	JIC 2 1/2-12 Zoll	75	128	24	72	624 000 572 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.