



## Pressarmaturen DKJ, 90°

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14

Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter

Abdichtung: 37° kegeldichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	JIC 7/16-20 Zoll	15	25,3	8,7	24,5	624 000 214 00
6	1/4	04	JIC 1/2-20 Zoll	17	30,8	9,5	30	624 000 215 00
6	1/4	04	JIC 9/16-18 Zoll	19	28,2	9,5	28	624 000 216 00
8	5/16	05	JIC 9/16-18 Zoll	19	26,8	9,5	23	624 000 217 00
10	3/8	06	JIC 9/16-18 Zoll	19	27,8	9,5	23	624 000 218 00
10	3/8	06	JIC 3/4-16 Zoll	25	30,3	10,7	30,2	624 000 219 00
12	1/2	08	JIC 3/4-16 Zoll	25	39,5	10,7	30	624 000 220 00
12	1/2	08	JIC 7/8-14 Zoll	27	36,8	12,5	40,5	624 000 221 00
12	1/2	08	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	47	14,3	50,8	624 000 222 00
16	5/8	10	JIC 7/8-14 Zoll	27	54	12,7	52	624 000 223 00
16	5/8	10	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	55,5	13,5	52	624 000 224 00
19	3/4	12	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	55,5	13,8	55	624 000 225 00
19	3/4	12	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	55,5	16	60	624 000 226 00
25	1	16	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	71,5	16	71	624 000 227 00
31	1 1/4	20	JIC 1 5/8-12 Zoll	50	82,5	16	77	624 000 235 00
38	1 1/2	24	JIC 1 7/8-12 Zoll	60	102	18,5	100	624 000 589 00
51	2	32	JIC 2 1/2-12 Zoll	75	130,5	24	140	624 000 590 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.