



Pressarmaturen AGN, gerade

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14

Form Anschluss: gerade, Außengewinde

Abdichtung: Dichtkopf 60° Konus

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde außen T	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
3	1/8	02	NPTF 1/8-27 Zoll	11	20,8	624 001 815 00
5	3/16	03	NPTF 1/8-27 Zoll	11	20,8	624 001 816 00
5	3/16	03	NPTF 1/4-18 Zoll	14	25,8	624 001 817 00
6	1/4	04	NPTF 1/8-27 Zoll	14	22,1	624 001 818 00
6	1/4	04	NPTF 1/4-18 Zoll	14	26,5	624 001 819 00
6	1/4	04	NPTF 3/8-18 Zoll	19	28	624 001 820 00
6	1/4	04	NPTF 1/2-14 Zoll	22	33	624 001 821 00
8	5/16	05	NPTF 1/4-18 Zoll	14	26,5	624 001 822 00
8	5/16	05	NPTF 3/8-18 Zoll	19	28	624 001 823 00
10	3/8	06	NPTF 1/4-18 Zoll	17	26,5	624 001 824 00
10	3/8	06	NPTF 3/8-18 Zoll	19	28	624 001 825 00
10	3/8	06	NPTF 1/2-14 Zoll	22	33	624 001 826 00
12	1/2	08	NPTF 1/4-18 Zoll	22	28,5	624 001 827 00
12	1/2	08	NPTF 3/8-18 Zoll	19	28,5	624 001 828 00
12	1/2	08	NPTF 1/2-14 Zoll	22	33,5	624 001 829 00
12	1/2	08	NPTF 3/4-14 Zoll	27	34	624 001 830 00
16	5/8	10	NPTF 1/2-14 Zoll	24	33,5	624 001 831 00
16	5/8	10	NPTF 3/4-14 Zoll	27	41	624 001 832 00
19	3/4	12	NPTF 1/2-14 Zoll	27	34,5	624 001 833 00
19	3/4	12	NPTF 3/4-14 Zoll	27	41,5	624 001 834 00
19	3/4	12	NPTF 1-11.1/2 Zoll	36	46,5	624 001 835 00
25	1	16	NPTF 3/4-14 Zoll	32	43	624 001 836 00
25	1	16	NPTF 1-11.1/2 Zoll	36	47,5	624 001 837 00
31	1 1/4	20	NPTF 1 1/4-11.1/2 Zoll	46	63	624 001 838 00
38	1 1/2	24	NPTF 1 1/2-11.1/2 Zoll	50	64	624 001 839 00
51	2	32	NPTF 2-11.1/2 Zoll	65	79	624 001 840 00
51	2	32	NPTF 2-11.1/2 Zoll	65	111	624 001 841 00 ¹⁾

¹⁾ lange Sonderausführung

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.