



Pressarmaturen ORFS, 45°

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14
 Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter
 Abdichtung: flachdichtend mit O-Ring

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	ORFS 9/16-18 Zoll	17	29,5	8	10,9	624 000 943 00
6	1/4	04	ORFS 11/16-16 Zoll	22	32,5	9,5	12,7	624 000 944 00
8	5/16	05	ORFS 11/16-16 Zoll	22	38,8	9,5	12,9	624 000 945 00
10	3/8	06	ORFS 11/16-16 Zoll	22	35,5	9,5	11,5	624 000 946 00
10	3/8	06	ORFS 13/16-16 Zoll	24	38,5	11	15	624 000 947 00
12	1/2	08	ORFS 13/16-16 Zoll	24	43	11	14,3	624 000 948 00
12	1/2	08	ORFS 1-14 Zoll	30	43,5	13,5	16,6	624 000 949 00
12	1/2	08	ORFS 1 3/16-12 Zoll	36	57	14	22	624 000 950 00
16	5/8	10	ORFS 1-14 Zoll	30	59,5	13,5	20,3	624 000 951 00
16	5/8	10	ORFS 1 3/16-12 Zoll	36	60,5	14,5	23,2	624 000 952 00
19	3/4	12	ORFS 1 3/16-12 Zoll	36	60,4	14,5	21,9	624 000 953 00
19	3/4	12	ORFS 1 7/16-12 Zoll	41	63,2	14,8	23,3	624 000 954 00
25	1	16	ORFS 1 7/16-12 Zoll	41	75,7	14,8	27,2	624 000 955 00
31	1 1/4	20	ORFS 1 11/16-12 Zoll	50	97,5	14,8	36,3	624 000 956 00
38	1 1/2	24	ORFS 2-12 Zoll	60	120,5	14,8	44,9	624 000 957 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.



Pressarmaturen ORFS, 90°

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14
 Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter
 Abdichtung: flachdichtend mit O-Ring

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	ORFS 9/16-18 Zoll	17	27,5	8	22,5	624 000 958 00
6	1/4	04	ORFS 11/16-16 Zoll	22	27,5	9,5	25	624 000 959 00
8	5/16	05	ORFS 11/16-16 Zoll	22	31,5	9,5	25	624 000 960 00
10	3/8	06	ORFS 11/16-16 Zoll	22	31,5	9,5	25	624 000 961 00
10	3/8	06	ORFS 13/16-16 Zoll	24	31,5	11	30	624 000 962 00
12	1/2	08	ORFS 13/16-16 Zoll	24	40	11	32	624 000 963 00
12	1/2	08	ORFS 1-14 Zoll	30	37,5	13,5	34	624 000 964 00
16	5/8	10	ORFS 1-14 Zoll	30	53,5	13,5	44	624 000 965 00
16	5/8	10	ORFS 1 3/16-12 Zoll	36	53,5	14,5	48	624 000 966 00
19	3/4	12	ORFS 1 3/16-12 Zoll	36	56	14,5	48	624 000 967 00
19	3/4	12	ORFS 1 7/16-12 Zoll	41	57	14,8	50	624 000 968 00
25	1	16	ORFS 1 7/16-12 Zoll	41	69	14,8	59	624 000 969 00
25	1	16	ORFS 1 11/16-12 Zoll	50	70	15	77	624 000 970 00
31	1 1/4	20	ORFS 1 11/16-12 Zoll	50	82,5	14,8	77	624 000 971 00
38	1 1/2	24	ORFS 2-12 Zoll	60	102	15	94	624 000 972 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.