



## Pressarmaturen ORFS, gerade

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 2T, FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT T7, FlexIT T14

Form Anschluss: gerade, Gewindestutzen

Abdichtung: flachdichtend mit O-Ring

| Nennweite Schlauch (mm) | Nennweite Schlauch (Zoll) | Size | Gewinde außen T      | Schlüsselweite Körper ES (mm) | Länge A (mm) | Bestell-Nr.    |
|-------------------------|---------------------------|------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 6                       | 1/4                       | 04   | ORFS 9/16-18 Zoll    | 15                            | 24,3         | 624 000 916 00 |
| 10                      | 3/8                       | 06   | ORFS 11/16-16 Zoll   | 19                            | 26,5         | 624 000 917 00 |
| 10                      | 3/8                       | 06   | ORFS 13/16-16 Zoll   | 22                            | 29           | 624 000 918 00 |
| 12                      | 1/2                       | 08   | ORFS 13/16-16 Zoll   | 22                            | 29,5         | 624 000 919 00 |
| 12                      | 1/2                       | 08   | ORFS 1-14 Zoll       | 27                            | 34           | 624 000 920 00 |
| 16                      | 5/8                       | 10   | ORFS 1-14 Zoll       | 27                            | 34,1         | 624 000 921 00 |
| 19                      | 3/4                       | 12   | ORFS 1 3/16-12 Zoll  | 32                            | 37,6         | 624 000 922 00 |
| 19                      | 3/4                       | 12   | ORFS 1 7/16-12 Zoll  | 41                            | 40           | 624 000 923 00 |
| 25                      | 1                         | 16   | ORFS 1 7/16-12 Zoll  | 41                            | 41,5         | 624 000 924 00 |
| 31                      | 1 1/4                     | 20   | ORFS 1 11/16-12 Zoll | 50                            | 43,8         | 624 000 925 00 |

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.

### Zubehör

| Bezeichnung   | Bestell-Nr.    |
|---|----------------|
| 1x Dichtring, für 624 000 916 00, $\varnothing$ innen (mm) 7,65, $\varnothing$ außen (mm) 11,21                     | 623 001 196 00 |
| 1x Dichtring, für 624 000 917 00, $\varnothing$ innen (mm) 9,25, $\varnothing$ außen (mm) 12,81                     | 623 001 197 00 |
| 1x Dichtring, für 624 000 918 00 und 624 000 919 00, $\varnothing$ innen (mm) 12,42, $\varnothing$ außen (mm) 15,98 | 623 001 198 00 |
| 1x Dichtring, für 624 000 920 00 und 624 000 921 00, $\varnothing$ innen (mm) 15,60, $\varnothing$ außen (mm) 19,16 | 623 001 199 00 |
| 1x Dichtring, für 624 000 922 00, $\varnothing$ innen (mm) 18,77, $\varnothing$ außen (mm) 22,33                    | 623 001 200 00 |
| 1x Dichtring, für 624 000 923 00, $\varnothing$ innen (mm) 23,52, $\varnothing$ außen (mm) 27,09                    | 623 001 201 00 |
| 1x Dichtring, für 624 000 925 00, $\varnothing$ innen (mm) 29,87, $\varnothing$ außen (mm) 33,43                    | 623 001 202 00 |