


Befestigungsflansche finden Sie auf Seite 244, 245 und Dichtungsringe im Kapitel 3.



Pressarmaturen SFL, gerade, 3000 psi

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+

Form Anschluss: gerade, Flanschbund


Abdichtung: flachdichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	38	39,5	624 001 380 00
25	1	16	1	44,5	47,5	624 000 281 00
25	1	16	1 1/4	44,5	48,5	624 000 282 00
31	1 1/4	20	1 1/4	50,8	49,5	624 000 283 00
38	1 1/2	24	1 1/2	60,3	53	624 000 284 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 304 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 305 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 306 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/2	624 000 307 00



Pressarmaturen SFL, 45°, 3000 psi

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+

Form Anschluss: 45°, Flanschbund

Abdichtung: flachdichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	38	68,5	27,9	624 001 381 00
25	1	16	1	44,5	74,4	27	624 000 285 00
31	1 1/4	20	1 1/4	50,8	88	31	624 000 286 00
38	1 1/2	24	1 1/2	60,3	100	36,5	624 000 287 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 304 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 305 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 306 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/2	624 000 307 00