



Befestigungsflansche finden Sie auf Seite 244, 245 und Dichtungsringe im Kapitel 3.

Pressarmaturen SFL, 90°, 3000 psi

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+
 Form Anschluss: 90°, Flanschbund
 Abdichtung: flachdichtend
 Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	38	55,5	56,5	624 001 382 00
25	1	16	1	44,5	70	61	624 000 288 00
25	1	16	1 1/4	50,8	69,9	61	624 000 289 00
31	1 1/4	20	1 1/4	50,8	86,8	69,2	624 000 290 00
38	1 1/2	24	1 1/2	60,3	104	81	624 000 291 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 304 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 305 00



Befestigungsflansche finden Sie auf Seite 244, 245 und Dichtungsringe im Kapitel 3.

Pressarmaturen SFS, gerade, 6000 psi

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT SK 216, FlexIT 3T, FlexIT SHP, FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+
 Form Anschluss: gerade, Flanschbund
 Abdichtung: flachdichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	41,3	43,5	624 000 674 00
19	3/4	12	1	47,6	59	624 000 259 00
25	1	16	3/4	41,3	43,5	624 000 263 00
25	1	16	1	47,6	60,5	624 000 264 00
31	1 1/4	20	1 1/4	54	70	624 000 265 00
38	1 1/2	24	1 1/2	63,5	76	624 000 267 00

Die jeweiligen Bearbeitungstabellen für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung erhalten Sie von Ihrem winkler Fachberater.

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 308 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 309 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 310 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/2	624 000 311 00