



Pressarmaturen DKJ Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: 37° kegeldichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	19,5	13,8	624 000 845 00
25	1	16	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	20,5	16	624 000 846 00
25	1	16	1 5/16-12 UN Zoll	41	20,8	16,4	624 002 057 00
31	1 1/4	20	JIC 1 5/8-12 Zoll	50	25,3	16	624 000 847 00
38	1 1/2	24	JIC 1 7/8-12 Zoll	55	28,9	18,5	624 000 848 00
51	2	32	JIC 2 1/2-12 Zoll	75	33	24	624 000 849 00



Pressarmaturen DKJ 45° Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 37° kegeldichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	68	13,8	28,3	624 000 850 00
25	1	16	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	81	16	32	624 000 851 00
25	1	16	JIC 1 5/16-12 Zoll	41	81,3	16,4	32	624 002 058 00
31	1 1/4	20	JIC 1 5/8-12 Zoll	50	95,1	16	36,3	624 000 852 00
38	1 1/2	24	JIC 1 7/8-12 Zoll	55	116,5	18,5	49,2	624 000 853 00
51	2	32	JIC 2 1/2-12 Zoll	75	148	24	64	624 000 854 00



Pressarmaturen DKJ 90° Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter

Abdichtung: 37° kegeldichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	JIC 1 1/16-12 Zoll	32	59,2	13,8	58,8	624 000 855 00
25	1	16	JIC 1 5/16-12 Zoll	38	69	16	71	624 000 856 00
31	1 1/4	20	JIC 1 5/8-12 Zoll	50	79,7	16	77	624 000 857 00
38	1 1/2	24	JIC 1 7/8-12 Zoll	55	102	18,5	100	624 000 858 00
51	2	32	JIC 2 1/2-12 Zoll	75	122	24	140	624 000 859 00