



Pressarmaturen ORFS Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: flachdichtend mit O-Ring

| Nennweite Schlauch (mm) | Nennweite Schlauch (Zoll) | Size | Gewinde innen T | Schlüsselweite Mutter CH (mm) | Schlüsselweite Körper ES (mm) | Länge A (mm) | Abstand Mutter B (mm) | Bestell-Nr. |
|-------------------------|---------------------------|------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 19 | 3/4 | 12 | ORFS 1 3/16-12 Zoll | 36 | 30 | 42,1 | 14,5 | 624 000 902 00 |
| 25 | 1 | 16 | ORFS 1 7/16-12 Zoll | 41 | 36 | 50 | 14,8 | 624 000 903 00 |
| 31 | 1 1/4 | 20 | ORFS 1 11/16-12 Zoll | 50 | 41 | 51,2 | 14,8 | 624 000 904 00 |
| 31 | 1 1/4 | 20 | ORFS 2-12 Zoll | 60 | 50 | 57,4 | 14,8 | 624 000 905 00 |
| 38 | 1 1/2 | 24 | ORFS 2-12 Zoll | 60 | 50 | 58,7 | 14,8 | 624 000 906 00 |



Pressarmaturen ORFS 45° Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: flachdichtend mit O-Ring

| Nennweite Schlauch (mm) | Nennweite Schlauch (Zoll) | Size | Gewinde innen T | Schlüsselweite Mutter CH (mm) | Länge A (mm) | Abstand Mutter B (mm) | ø Achse D (mm) | Bestell-Nr. |
|-------------------------|---------------------------|------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 19 | 3/4 | 12 | ORFS 1 3/16-12 Zoll | 36 | 57,4 | 14,5 | 21,9 | 624 000 907 00 |
| 25 | 1 | 16 | ORFS 1 7/16-12 Zoll | 41 | 75,6 | 14,8 | 28,8 | 624 000 908 00 |
| 31 | 1 1/4 | 20 | ORFS 1 11/16-12 Zoll | 50 | 95,1 | 14,8 | 36,3 | 624 000 909 00 |



Pressarmaturen ORFS 90° Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter

Abdichtung: flachdichtend mit O-Ring

Abstand Mutter B (mm): 14,8

| Nennweite Schlauch (mm) | Nennweite Schlauch (Zoll) | Size | Gewinde innen T | Schlüsselweite Mutter CH (mm) | Länge A (mm) | ø Achse D (mm) | Bestell-Nr. |
|-------------------------|---------------------------|------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 19 | 3/4 | 12 | ORFS 1 3/16-12 Zoll | 36 | 54,5 | 48 | 624 000 910 00 |
| 25 | 1 | 16 | ORFS 1 7/16-12 Zoll | 41 | 72,7 | 27,2 | 624 000 911 00 |
| 31 | 1 1/4 | 20 | ORFS 1 11/16-12 Zoll | 50 | 79,7 | 77 | 624 000 912 00 |