



## Pressarmaturen SFL, gerade, 3000 psi, Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: gerade, Flanschbund

Abdichtung: flachdichtend

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	38	37	624 000 746 00
19	3/4	12	1	44,5	43,5	624 000 748 00
25	1	16	3/4	38	47	624 000 747 00
25	1	16	1	44,5	44,5	624 000 749 00
25	1	16	1 1/4	50,8	44	624 000 751 00
31	1 1/4	20	1	44,5	59,2	624 000 750 00
31	1 1/4	20	1 1/4	50,8	46,7	624 000 752 00
31	1 1/4	20	1 1/2	60,3	50,2	624 000 753 00
38	1 1/2	24	1 1/2	60,3	50,5	624 000 754 00
38	1 1/2	24	2	71,4	72	624 000 755 00
51	2	32	2	71,4	73,5	624 000 756 00

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 304 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 305 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 306 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/2	624 000 307 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 2	624 001 023 00