



2

Pressarmaturen SFL, 45°, 3000 psi, Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 45°, Flanschbund

Abdichtung: flachdichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	38	68,5	26,7	624 000 757 00
19	3/4	12	1	44,5	68	30,6	624 000 758 00
25	1	16	1	44,5	82,5	32,5	624 000 759 00
25	1	16	1 1/4	50,8	83	34,5	624 000 760 00
31	1 1/4	20	1 1/4	50,8	84,3	31	624 000 761 00
31	1 1/4	20	1 1/2	60,3	87,1	31	624 000 762 00
38	1 1/2	24	1 1/2	60,3	123	46,5	624 000 763 00
38	1 1/2	24	2	71,4	123,5	50,5	624 000 764 00
51	2	32	2	71,4	140	53,2	624 000 765 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 304 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 305 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 306 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/2	624 000 307 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 2	624 001 023 00

Leitungsteile und Verschraubungen für Hydraulik