



Pressarmaturen SFS, 45°, 6000 psi, Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 45°, Flanschbund

Abdichtung: flachdichtend

Baureihe: schwer

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	3/4	41,3	69	29,5	624 000 788 00
19	3/4	12	1	47,6	73,3	34	624 000 790 00
25	1	16	3/4	41,3	78,9	31,8	624 000 792 00
25	1	16	1	47,6	79	31	624 000 793 00
25	1	16	1 1/4	54	81	39	624 000 796 00
31	1 1/4	20	1	47,6	110,4	38,1	624 000 798 00
31	1 1/4	20	1 1/4	54	111,7	43,5	624 000 799 00
31	1 1/4	20	1 1/2	63,5	112,7	48	624 000 801 00
38	1 1/2	24	1 1/4	54	136,5	50	624 000 802 00
38	1 1/2	24	1 1/2	63,5	122,8	46,4	624 000 803 00
38	1 1/2	24	2	79,4	131,3	57	624 000 804 00
51	2	32	2	79,4	164,6	60	624 000 805 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 308 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 309 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 310 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/2	624 000 311 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 2	624 001 025 00