



## Pressarmaturen SFS, 90°, 6000 psi, Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: 90°, Flanschbund

Abdichtung: flachdichtend

Abb.	Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Flansch (Zoll)	ø Flansch C (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
1	19	3/4	12	3/4	41,3	100	624 000 807 00
2	19	3/4	12	1	47,6	80	624 000 811 00
3	19	3/4	12	1	47,6	100	624 000 812 00
4	25	1	16	3/4	41,3	108	624 000 809 00
3	25	1	16	1	47,6	100	624 000 814 00
5	25	1	16	1 1/4	54	100	624 000 816 00
6	31	1 1/4	20	1 1/4	54	100	624 000 819 00
6	31	1 1/4	20	1 1/4	54	120	624 000 820 00
6	31	1 1/4	20	1 1/4	54	150	624 000 821 00

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 3/4	624 000 308 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1	624 000 309 00
1x Halbflansch, Flansch (Zoll) 1 1/4	624 000 310 00