



## Pressarmaturen DKOL, gerade

### Armaturenserie 46

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter mit O-Ring

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	6	M 12x1,5	14	22	624 002 073 00
6	1/4	04	8	M 14x1,5	17	22	624 001 863 00
6	1/4	04	10	M 16x1,5	19	22	624 002 077 00
8	5/16	05	8	M 14x1,5	17	26	624 002 074 00
8	5/16	05	10	M 16x1,5	19	22	624 001 860 00
8	5/16	05	12	M 18x1,5	22	22	624 002 166 00
10	3/8	06	10	M 16x1,5	19	23	624 002 075 00
10	3/8	06	12	M 18x1,5	22	23	624 001 899 00
10	3/8	06	15	M 22x1,5	27	24	624 002 078 00
12	1/2	08	12	M 18x1,5	22	26	624 002 076 00
12	1/2	08	15	M 22x1,5	27	26	624 001 861 00
16	5/8	10	18	M 26x1,5	32	30	624 001 862 00
19	3/4	12	22	M 30x2	36	30	624 001 900 00
25	1	16	28	M 36x2	41	33	624 002 167 00



## Pressarmaturen DKOL, 45°

### Armaturenserie 46

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	6	M 12x1,5	14	45	19	624 002 064 00
6	1/4	04	8	M 14x1,5	17	35	16	624 002 066 00
10	3/8	06	12	M 18x1,5	22	45	19	624 001 901 00
10	3/8	06	15	M 22x1,5	27	45	19	624 002 067 00
25	1	16	28	M 36x2	41	83	33	624 002 065 00