



Pressarmaturen CEL, gerade

Armaturenserie 46

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

Form Anschluss: gerade, Außengewinde

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde außen T	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	6	M 12x1,5	12	20	624 002 119 00
6	1/4	04	8	M 14x1,5	14	22	624 002 107 00
6	1/4	04	10	M 16x1,5	17	24	624 002 106 00
8	5/16	05	8	M 14x1,5	14	20	624 002 101 00
8	5/16	05	10	M 16x1,5	17	24	624 002 109 00
8	5/16	05	12	M 18x1,5	19	24	624 002 108 00
10	3/8	06	10	M 16x1,5	17	24	624 002 102 00
10	3/8	06	12	M 18x1,5	19	24	624 001 904 00
10	3/8	06	15	M 22x1,5	22	26	624 002 169 00
12	1/2	08	12	M 18x1,5	19	23	624 002 103 00
12	1/2	08	15	M 22x1,5	22	26	624 001 905 00
16	5/8	10	18	M 26x1,5	27	29	624 002 104 00
19	3/4	12	22	M 30x2	30	33	624 002 105 00



Pressarmaturen DKOS, gerade

Armaturenserie 46

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter mit O-Ring

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: schwer

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	6	M 14x1,5	17	26	624 002 093 00
8	5/16	05	8	M 16x1,5	19	23	624 002 121 00
8	5/16	05	12	M 20x1,5	24	24	624 002 092 00
10	3/8	06	8	M 16x1,5	19	26	624 002 096 00
10	3/8	06	10	M 18x1,5	22	22	624 002 095 00
10	3/8	06	12	M 20x1,5	24	24	624 002 122 00
12	1/2	08	10	M 18x1,5	22	22	624 002 123 00
12	1/2	08	12	M 20x1,5	24	28	624 002 090 00
12	1/2	08	14	M 22x1,5	27	24	624 002 120 00
12	1/2	08	16	M 24x1,5	30	28	624 002 097 00
16	5/8	10	16	M 24x1,5	30	28	624 002 091 00
16	5/8	10	20	M 30x2	36	28	624 002 168 00
19	3/4	12	20	M 30x2	36	30	624 001 896 00
19	3/4	12	25	M 36x2	46	35	624 002 098 00
25	1	16	30	M 42x2	50	38	624 001 897 00