

414 | Pressarmaturen Serie 46, einteilig, Parker



Pressarmaturen DKOS, 45°

Armaturenserie 46

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

Form Anschluss: 45°, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: schwer

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	8	M 16x1,5	19	35	16	624 002 079 00
10	3/8	06	10	M 18x1,5	22	47	19	624 002 081 00
10	3/8	06	12	M 20x1,5	24	46	20	624 002 080 00
19	3/4	12	20	M 30x2	36	64	28	624 001 881 00



Pressarmaturen DKOS, 90°

Armaturenserie 46

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: schwer

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
8	5/16	05	10	M 18x1,5	22	36	31	624 002 085 00
8	5/16	05	12	M 20x1,5	24	36	32	624 002 084 00
10	3/8	06	10	M 18x1,5	22	37	36	624 002 087 00
10	3/8	06	12	M 20x1,5	24	35	37	624 002 083 00
12	1/2	08	14	M 22x1,5	27	38	42	624 002 088 00
12	1/2	08	16	M 24x1,5	30	37	45	624 001 884 00
16	5/8	10	16	M 20x1,5	30	41	48	624 002 082 00
16	5/8	10	20	M 30x2	36	40	48	624 002 089 00
19	3/4	12	20	M 30x2	36	54	58	624 001 885 00