



Pressarmaturen CEL, gerade

Armaturenserie 48

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 301SN, 301TC, 302, 304, 351TC, 421RH, 421SN, 421WC, 422, 426, 436, 451, 451TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881

Form Anschluss: gerade, Gewindestutzen

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde außen T	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	6	M 12x1,5	12	20	624 001 718 00
6	1/4	04	8	M 14x1,5	14	22	624 001 719 00
6	1/4	04	10	M 16x1,5	17	24	624 001 705 00
8	5/16	05	8	M 14x1,5	14	20	624 001 720 00
8	5/16	05	10	M 16x1,5	17	24	624 001 706 00
8	5/16	05	12	M 18x1,5	19	24	624 001 708 00
10	3/8	06	10	M 16x1,5	17	24	624 001 707 00
10	3/8	06	12	M 18x1,5	19	24	624 001 709 00
10	3/8	06	15	M 22x1,5	22	26	624 001 712 00
12	1/2	08	12	M 18x1,5	19	24	624 001 710 00
12	1/2	08	15	M 22x1,5	22	26	624 001 713 00
12	1/2	08	18	M 26x1,5	27	29	624 001 715 00
16	5/8	10	15	M 22x1,5	27	29	624 001 711 00
16	5/8	10	18	M 26x1,5	27	29	624 001 714 00
19	3/4	12	22	M 30x2	30	33	624 001 716 00
25	1	16	28	M 36x2	36	35	624 001 717 00



Pressarmatur DKM, gerade

Armaturenserie 48

Nennweite Schlauch (mm): 20

Nennweite Schlauch (Zoll): 3/4

Size: 12

Gewinde innen T: M 30x1,5

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 301SN, 301TC, 302, 304, 351TC, 421RH, 421SN, 421WC, 422, 426, 436, 451, 451TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Schlüsselweite Mutter CH (mm): 36

Länge A (mm): 28

Bestell-Nr.

624 001 630 00