



## Pressarmaturen DKOS, gerade

### Armaturenserie 48

Verwendung Schlauchtyp Parker: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 301SN, 301TC, 302, 304, 351TC, 421RH, 421SN, 421WC, 422, 426, 436, 451, 451TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: schwer

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	8	M 16x1,5	19	23	624 001 645 00
6	1/4	04	10	M 18x1,5	22	22	624 001 631 00
8	5/16	05	10	M 18x1,5	22	22	624 001 632 00
8	5/16	05	12	M 20x1,5	24	24	624 001 633 00
10	3/8	06	12	M 20x1,5	24	24	624 001 634 00
10	3/8	06	14	M 22x1,5	27	24	624 001 636 00
12	1/2	08	12	M 20x1,5	24	28	624 001 635 00
12	1/2	08	14	M 22x1,5	27	24	624 001 637 00
12	1/2	08	16	M 24x1,5	30	28	624 001 639 00
16	5/8	10	16	M 24x1,5	30	28	624 001 638 00
16	5/8	10	20	M 30x2	36	28	624 001 640 00
19	3/4	12	20	M 30x2	36	30	624 001 641 00
19	3/4	12	25	M 36x2	46	35	624 001 642 00
25	1	16	25	M 36x2	46	33	624 001 643 00
25	1	16	30	M 42x2	50	38	624 001 644 00