

Berstschutz

Berstschutzschläuche sind flexibel und bieten den Hydraulikschläuchen umfassenden Schutz vor Einflüssen von außen. Eine Bündelung von mehreren Schläuchen sowie das Verhindern eines unkontrollierten Ölausfluss im Leckagefall sind weitere Vorteile.

Länge (m): 1

Material: Gummi

ø innen (mm)	Bestell-Nr.
17	624 001 001 00
20	624 001 002 00
23	624 001 003 00
27	624 001 004 00
31	624 001 005 00
36	624 001 006 00
40	624 001 007 00
44	624 001 008 00
55	624 001 009 00
60	624 001 010 00
66	624 001 011 00
73	624 001 012 00
93	624 001 013 00
112	624 001 014 00

Berstschutz mit Klettband

Berstschutzschläuche sind flexibel und bieten den Hydraulikschläuchen umfassenden Schutz vor Einflüssen von außen. Eine Bündelung von mehreren Schläuchen sowie das Verhindern eines unkontrollierten Ölausfluss im Leckagefall sind weitere Vorteile.

Länge (m): 1

Material: Gummi

ø innen (mm)	Bestell-Nr.
50	624 001 015 00
75	624 001 016 00
100	624 001 017 00
125	624 001 018 00
150	624 001 019 00
175	624 001 020 00
200	624 001 021 00

Aluhülsen

Die Aluhülse dient zur Befestigung (Verpressung) des Berstschutzes auf der Presshülse der Hydraulikschlauchleitung. Auswahl der richtigen Größe: Ausgehend vom Richtpressmaß sollte der Innendurchmesser (ID) der Hülse deutlich größer gewählt werden damit eine korrekte Montage durchgeführt werden kann. Eine Zugabe von mindestens 6–10 mm sollte eine problemlose Montage ermöglichen.

Material: Aluminium

Oberfläche: roh

ø innen (mm)	ø außen (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
22	25	25	624 002 125 00
25	28	25	624 002 126 00
29	32	30	624 002 127 00
32	35	30	624 002 128 00
35	38	30	624 002 129 00
42	45	30	624 002 130 00
47	50	30	624 002 131 00
57	60	30	624 002 132 00
67	70	30	624 002 133 00