

Trenn- und Bürstmaschine EM 2

Neben dem Ablängen von Schläuchen ist das Abmanteln ein weiterer Arbeitsschritt in der Schlauchkonfektionierung. Im zweiseitigen Presssystem können die Schläuche für die Montage von Armaturen in der geschälten Ausführung vorbereitet werden. Die Schlauchtrenn- und Bürstmaschine zeichnet sich durch die solide und robuste Bauart aus. Sie ist CE-konform und garantiert sicheres und qualitativ einwandfreies Schneiden und Abmanteln von Schläuchen.

Spannung (V): 400
 Leistung (W): 3000
 max. \varnothing Schlauch (mm): 80
 \varnothing Trennmesser (mm): 275
 \varnothing Ansaugschlauch (mm): 80
 Länge (mm): 630
 Breite (mm): 440
 Höhe (mm): 330
 Geräuschpegel (dbA): 60

Bestell-Nr. 624 003 392 00

Trennmaschine Typ S275

- Schlauchtrennmaschine SM 275-SL ist eine einfach zu bedienende Tischmaschine für die Service-Werkstatt
- Der motor entspricht den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften und ist mit einer Bremse und mit automatischem Wiederanlaufschutz, sowie einem Überhitzungsschutz ausgerüstet
- Das Trennmesser ist beidseitig durch einen Messerschutz gesichert
- Beim Schneiden wird der Handhebel kraftgünstig von oben nach unten gedrückt
- Der Schneidertisch mit mehrfach verstellbaren Anschlagbolzen gewährleistet das optimale Durchbiegen des Schlauches beim Trennvorgang

Spannung (V): 400
 Leistung (W): 3800
 max. \varnothing Schlauch (mm): 50
 \varnothing Trennmesser (mm): 275
 \varnothing Ansaugschlauch (mm): 30
 Länge (mm): 540
 Breite (mm): 435
 Höhe (mm): 350

Bestell-Nr. 624 001 970 00

Trennmaschine Typ S350

- Schlauchtrennmaschine SM 350-SL ist eine einfach zu bedienende Tischmaschine für die Service-Werkstatt
- Der motor entspricht den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften und ist mit einer Bremse und mit automatischem Wiederanlaufschutz, sowie einem Überhitzungsschutz ausgerüstet
- Das Trennmesser ist beidseitig durch einen Messerschutz gesichert
- Beim Schneiden wird der Handhebel kraftgünstig von oben nach unten gedrückt
- Der Schneidertisch mit mehrfach verstellbaren Anschlagbolzen gewährleistet das optimale Durchbiegen des Schlauches beim Trennvorgang

Spannung (V): 400
 Leistung (W): 5000
 max. \varnothing Schlauch (mm): 80
 \varnothing Trennmesser (mm): 350
 \varnothing Ansaugschlauch (mm): 30
 Länge (mm): 800
 Breite (mm): 560
 Höhe (mm): 465

Bestell-Nr. 624 001 971 00



Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Unterbautisch nicht im Lieferumfang enthalten.